

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM



2000

AL
ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	100 N
Altura máxima de trabajo (m)	10,1 (H1)
Altura máxima de la plataforma (m)	8,1 (H2)
Alcance extensión (m)	0,9 (1)
Capacidad de levante (kg)	250
Peso CE Estandar (kg)	1920
Tamaño de la plataforma (La x An x Al) (m)	2,25 x 0,81 x 1,1 (2)(4)(5)
Longitud de la plataforma extendida (m)	3,10 (3)
Tamaño replegada (la x An) (m)	2,39x 0,81 (6)(7)
Altura estibada (m)	2,35 (8)
Altura con plataforma plegada (m)	1,85 (10)
Capacidad del sistema hidráulico (l)	18
Pendiente superable (%)	25
Distancia entre ejes (m)	1,85 (9)
Distancia al suelo (m)	0,1 (11)
Distancia al suelo con antibaches activos (m)	0,022 (12)
Radio de giro interior (m)	0
Radio de giro exterior (m)	2,1
Número máximo de personas	2
Tiempo de elevación / descenso (s)	33 / 37
Velocidad de tracción (km/h)	3,2
Velocidad de tracción con el equipo elevado (km/h)	0,8
Inclinación longitudinal (°)	3
Inclinación lateral (°)	1,5
Fuente de energía	4 x 12v - 280 Ah
Tamaño neumáticos (mm)	380 x 125

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Barandas plegables
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Cargador automático SCR de 30 Amp
- Extensión de la plataforma de trabajo
- Horómetro
- Cable de descenso manual
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Control de plataforma desmontable
- Protección antibaches mecanizada
- Agujeros para grúa horquilla
- Bujes de tijera libres de lubricación

100 N




Diagrama dimensiones



Joystick desmontable



Gabinete sistema hidráulico

CONTACTO

